

Irrivg type AR



ivg **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ **ivg** **GROUP** ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Irrivg type AR

Applicazione:

per acqua, liquami, fanghi. Impiegato nel settore dell'irrigazione, costruzioni stradali, drenaggio, progetti civili, linee bypass, impianti wellpoint.
E' intercambiabile con i raccordi Anfor.

P.E. massima:

12 bar (180 psi) per DN 150
8 bar (120 psi) per DN 200
5 bar (75 psi) per DN 250 e 300.

Temperatura massima:

+60°C.

Application:

for water, sewage, mud. Used in the field of irrigation, road construction, drainage, civil projects, bypass lines, wellpoint systems.

It is interchangeable with Anfor.

Max W.P.:

12 bar (180 psi) for DN 150
8 bar (120 psi) for DN 200
5 bar (75 psi) for DN 250 and 300.

Max Temperature:

+60°C (+140°F).

Materiali Materials

Raccordo:

acciaio al carbonio. Trattamento superficiale: zincatura a caldo secondo la norma EN ISO 1461.

Guarnizione:

SBR.

Fitting:

carbon steel. Surface treatment: hot dip galvanized according to EN ISO 1461.

Gasket:

SBR.

DN

Da 150 a 300

From 150 to 300

Irrivg type AR

Raccordo maschio con portagomma - acciaio al carbonio

Male fitting with hose shank - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000108	150	186	150
3000109	200	242	200
3000110	250	300	250
3000111	300	370	300

Raccordo femmina con portagomma - acciaio al carbonio

Female fitting with hose shank - carbon steel



Codice Code	DN	A (mm)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
3000112	150	188	150
3000113	200	246	200
3000114	250	301	250
3000115	300	372	300

Fornito con guarnizione in SBR.

Supplied with SBR gasket.

Irrivg type AR

Guarnizione - SBR

Gasket - SBR



Codice Code	DN
3000654	150
3000655	200
3000656	250
3000657	300